



Sistema PU para Resinagem de Etiquetas – Uso Externo

Produto	Polímero	Aspecto	Reatividade	Proporção	Aplicação
PU 1100 COMP. A	PU	Líquido	Média	100 : 94pp	Indicado principalmente para aplicação em etiquetas de poliéster, vinil, policarbonato, acrílico, ABS, alumínio, outras com características flexíveis. Além de atender as especificações da indústria automotiva e da aplicação naval. Pode também ser usado na indústria eletrônica para sensores para uso externo como LDRs e circuitos que necessitem exposição aos raios UV
PU 1100 COMP. B					

PU 1200 COMP. A	PU	Líquido	Alta	100 : 94pp	Indicado principalmente para aplicação em etiquetas de poliéster, vinil, policarbonato, acrílico, ABS, alumínio, outras com características flexíveis. Além de atender as especificações da indústria automotiva e da aplicação naval. Pode também ser usado na indústria eletrônica para sensores para uso externo como LDRs e circuitos que necessitem exposição aos raios UV
PU 1200 COMP. B					

**Diluyente Standard
D-7000**

Polipox Indústria e Comércio Ltda.

Estr.Municipal do Bairro Aleluia, s/n , km 145 da Rodovia Castelo Branco (sentido SP-Capital) – Caixa Postal 112

CEP-18285-000 - Cesário Lange – SP

Fone: (15) 3246-8888

www.polipox.com.br

vendas@polipox.com.br