



SISTEMA EPOXI Líquido – Trinca e Fissuras – Construção Civil

Produto	Polímero	Aspecto	Reatividade	Proporção	Aplicação
Resina RL 4135 LV	Epóxi	Líquido	Média	100 : 35pp	Excelente aderência em concreto, mesmo na presença de umidade. Não exuda, formando um adesivo ligeiramente flexibilizado. Excelente para injeção em concreto.
Endurecedor EL 4135 M					
Resina RL 4029	Epóxi	Líquido	Média	100 : 40pp	Indicado como ligante para microfissuras em pisos, concreto, pontes, etc. Por ter baixíssima viscosidade apresenta grande penetrabilidade. Recupera as fissuras colando-as estruturalmente.
Endurecedor EL 4252					

Estr.Municipal do Bairro Aleluia, s/n , km 145 da Rodovia Castelo Branco (sentido SP-Capital) – Caixa Postal 112

CEP-18285-000 - Cesário Lange – SP

Fone: (15) 3246-8888

www.polipox.com.br

vendas@polipox.com.br



SISTEMA EPOXI Líquido – Junta Dilatação e Lábios Poliméricos – Construção Civil

Produto	Polímero	Aspecto	Reatividade	Proporção	Aplicação
Resina RL 4127	Epóxi	Líquido	Média	100 : 60pp	Recomendado para revestimentos, impregnação em tecidos de vidro, adesivo, primer para piso entre outras aplicações.
Endurecedor EL 4622					
Resina RL 4028	Epóxi	Massa	Média	100 : 50 : 1000pp	Indicado como adesivo universal para colagem de diversos materiais como madeira, concreto, ferro, etc. Cargas minerais e vegetais podem ser incluídas para compor pastas espatuláveis e argamassas.
Endurecedor EL 4158					
Quartzo M-50					
4150 Comp. A Horizontal	Epóxi	Líquido Viscoso	Baixa	100 : 70pp	Recomendado para preenchimento de juntas de dilatação em concreto. Duas versões: Horizontal e Vertical
4150 Comp. B Horizontal					
4150 Comp. A Vertical	Epóxi	Líquido Viscoso	Baixa	50 : 100pp	A versão vertical é pastosa e tixotrópica ou seja, não escorre. Pode ser aplicado a espátula ou com equipamento de pressão para aplicação de massas.
4150 Comp. B Vertical					

Estr.Municipal do Bairro Aleluia, s/n , km 145 da Rodovia Castelo Branco (sentido SP-Capital) – Caixa Postal 112

CEP-18285-000 - Cesário Lange – SP

Fone: (15) 3246-8888

www.polipox.com.br

vendas@polipox.com.br



SISTEMA EPOXI Massa - ADESIVO Estrutural

Produto	Polímero	Aspecto	Reatividade	Proporção	Aplicação
Resina RM 4025	Epóxi	Massa	Média	100 : 100pp	Indicado para enchimento de superfícies, e devido a sua tixotropia (o não escorrimento), é utilizado como adesivos de fixação ou colagem de diversos materiais, na vertical tais como: azulejos, cerâmicas, pedras, madeira, metais, vidro, porcelana e outros.
Endurecedor EM 4155					
Resina RM 4413	Epóxi	Massa	Baixa	100 : 100pp	Massa moldável de fácil trabalhabilidade permitindo a aplicação em grandes trincas, vedando-as e reforçando-as.
Endurecedor EM 4463					
Adesivo Estrutural A	Epóxi	Massa	Baixa	100 : 60pp	Indicado como adesivo estrutural para o segmento da construção civil. Cola concreto velho x concreto novo, novo x novo. Excelente adesivo para concreto x metal, cerâmica, madeira, pedras, azulejos.
Adesivo Estrutural B					

Estr.Municipal do Bairro Aleluia, s/n , km 145 da Rodovia Castelo Branco (sentido SP-Capital) – Caixa Postal 112

CEP-18285-000 - Cesário Lange – SP

Fone: (15) 3246-8888

www.polipox.com.br

vendas@polipox.com.br



SISTEMA EPOXI Revestimento e Impermeabilização - ADESIVO Estrutural

Produto	Polímero	Aspecto	Reatividade	Proporção	Aplicação
Resina RL 4127	Epóxi	Líquido Viscoso	Média	100 : 60pp	Recomendado para revestimentos, impregnação em tecidos de vidro, adesivo, primer para piso entre outras aplicações.
Endurecedor EL 4622					
Resina RL 4333	Epóxi	Líquido Viscoso	Baixa	100 : 70pp	Revestimento técnico epóxi de alta espessura livre de solventes podendo alcançar 500 micra em apenas duas demãos o que representa uma grande economia na realização da obra.
Endurecedor EL 4103					
Resina RL 4028	Epóxi	Líquido Viscoso	Média	100 : 50pp	Sistema de média e baixa viscosidade que ajudam a amenizar a aspereza do concreto e sua rugosidade, aumentando o fluxo de líquidos.
Endurecedor EL 4158					
4824 Comp. A	PU	Líquido	Baixa	100 : 100pp	Sistema Poliuretano Ecológico para revestir e impermeabilizar madeiras e concreto, dando às mesmas alta resistência química e boa resistência à abrasão, aumentando assim sua durabilidade.
4824 Comp. B					

Estr.Municipal do Bairro Aleluia, s/n , km 145 da Rodovia Castelo Branco (sentido SP-Capital) – Caixa Postal 112

CEP-18285-000 - Cesário Lange – SP

Fone: (15) 3246-8888

www.polipox.com.br

vendas@polipox.com.br