

SISTEMA EPOXI Líquido – Mármore e Granitos

Produto	Polímero	Aspecto	Reatividade	Proporção	Aplicação
120 Telagem – Comp. A	Epóxi	Líquido	Alta	100 : 20pp	É recomendado como adesivo para fixação de tecido (telagem) em chapas e ladrilhos de mármore e granitos reforçando-as. Apresenta boa penetração e impregnação na tela não permitindo que a mesma se solte. Proporciona um bom rendimento, apresentando bom custo/benefício.
120 Telagem – Comp. B					
124 Revestimento – Comp. A	Epóxi	Líquido	Média	100 : 24pp	É indicado como revestimento para recuperação de trincas e fissuras em chapas de mármore e granito. Excelente performance, aliado a custo x benefício. Permite polimento em 32 hs quando curado a ambiente (25 °C).
124 Revestimento – Comp. B					

Polipox Indústria e Comércio Ltda.

Estr.Municipal do Bairro Aleluia, s/n , km 145 da Rodovia Castelo Branco (sentido SP-Capital) – Caixa Postal 112

CEP-18285-000 - Cesário Lange – SP

Fone: (15) 3246-8888

www.polipox.com.br

vendas@polipox.com.br

SISTEMA EPOXI Líquido – Mármore e Granitos

Produto	Polímero	Aspecto	Reatividade	Proporção	Aplicação
126 Revestimento – Comp. A	Epóxi	Líquido	Alta	100 : 26pp	A linha 126 foi desenvolvida para aplicações em áreas de temperatura ambiente muito frias, onde se necessita produtos para acabamento em rochas com microfissuras e trincas. A linha 126 tem como característica adicional a “não modificação de cor da chapa original”. Dependendo da necessidade, pode-se escolher entre o Revestimento 126 (hiper-rápido) e o Revestimento 126-L (um pouco mais lento que o 126 normal.
126 Revestimento – Comp. B					
131 Revestimento – Comp. A	Epóxi	Líquido	Alta	100 : 31pp	Material desenvolvido para recuperação de chapas de rochas com trincas e fissuras. Apresenta especial performance em rochas com características movimentadas e em rochas que tem baixa absorção. O Revestimento 131 apresenta uma especial característica de visualmente esconder as trincas e fissuras e recuperá-las estruturalmente.
131 Revestimento – Comp. B					

Polipox Indústria e Comércio Ltda.

Estr.Municipal do Bairro Aleluia, s/n , km 145 da Rodovia Castelo Branco (sentido SP-Capital) – Caixa Postal 112

CEP-18285-000 - Cesário Lange – SP

Fone: (15) 3246-8888

www.polipox.com.br

vendas@polipox.com.br

SISTEMA EPOXI Líquido – Mármore e Granitos

Produto	Polímero	Aspecto	Reatividade	Proporção	Aplicação
133 Revestimento – Comp. A	Epóxi	Líquido	Baixa	100 : 33pp	<p>Material desenvolvido para recuperação de chapas de rochas com trincas e fissuras. Apresenta especial performance em rochas com características movimentadas e em rochas que tem baixa absorção.</p> <p>O Revestimento 133 apresenta uma especial característica de visualmente esconder as trincas e fissuras e recuperá-las estruturalmente, além de realçar a cor da rocha. Devido suas propriedades mecânicas e químicas também é indicado para impregnação de fibras naturais e sintéticas na aplicação em compósitos , reforço de estruturas, etc.</p>
133 Revestimento – Comp. B					

Polipox Indústria e Comércio Ltda.

Estr.Municipal do Bairro Aleluia, s/n , km 145 da Rodovia Castelo Branco (sentido SP-Capital) – Caixa Postal 112

CEP-18285-000 - Cesário Lange – SP

Fone: (15) 3246-8888

www.polipox.com.br

vendas@polipox.com.br

SISTEMA EPOXI Líquido – Mármore e Granitos

Produto	Polímero	Aspecto	Reatividade	Aplicação	Aplicação
137 Revestimento – Comp. A	Epóxi	Líquido	Baixa	100 : 37pp	Material desenvolvido para recuperação de chapas de rochas com trincas e fissuras. Apresenta especial performance em rochas com características movimentadas e em rochas que tem baixa absorção. O Revestimento 137 apresenta uma especial característica de visualmente esconder as trincas e fissuras e recuperá-las estruturalmente além de realçar a cor da rocha.
137 Revestimento – Comp. B					

138 Revestimento – Comp. A	Epóxi	Líquido	Média	100 : 38pp	Material desenvolvido para recuperação de chapas de rochas com trincas e fissuras. Apresenta especial performance em rochas com características movimentadas e em rochas que tem baixa absorção. O Revestimento 138 apresenta uma especial característica de visualmente esconder as trincas e fissuras e recuperá-las estruturalmente.
138 Revestimento – Comp. B					

Polipox Indústria e Comércio Ltda.

Estr.Municipal do Bairro Aleluia, s/n , km 145 da Rodovia Castelo Branco (sentido SP-Capital) – Caixa Postal 112

CEP-18285-000 - Cesário Lange – SP

Fone: (15) 3246-8888

www.polipox.com.br

vendas@polipox.com.br

MISCELANIA DE PRODUTOS

Corante pasta para pigmentação de resina

Produto	Polímero	Aspecto	Cor	Proporção	Aplicação
CP 1055	Epóxi	Pastoso	Laranja Universal	0,1 a 10%	PASTAS CORANTES PARA SISTEMAS EPOXI, POLIURETANO E POLIÉSTERES
CP 1059	Epóxi	Pastoso	Marrom	0,1 a 10%	
CP 1060	Epóxi	Pastoso	Verde Escuro	0,1 a 10%	
CP 1072	Epóxi	Pastoso	Branca	0,1 a 10%	
CP 1076	Epóxi	Pastoso	Cinza Médio	0,1 a 10%	
CP 1089	Epóxi	Pastoso	Preta	0,1 a 10%	
CP 1091	Epóxi	Pastoso	Azul	0,1 a 10%	
CP 1094	Epóxi	Pastoso	Amarela	0,1 a 10%	
CP 1099	Epóxi	Pastoso	Vermelha	0,1 a 10%	
CP 1116	Epóxi	Pastoso	Bege	0,1 a 10%	

Polipox Indústria e Comércio Ltda.

Estr.Municipal do Bairro Aleluia, s/n , km 145 da Rodovia Castelo Branco (sentido SP-Capital) – Caixa Postal 112

CEP-18285-000 - Cesário Lange – SP

Fone: (15) 3246-8888

www.polipox.com.br

vendas@polipox.com.br