

## Adesivo Epóxi para Trincas e Fissuras

Adesivo epóxi estrutural bi componente de alta fluidez, especialmente desenvolvido para ser aplicado no preenchimento de trincas e fissuras estáticas em concreto. Devido à sua alta fluidez, possui alto poder de penetração em trincas de 0,2 mm até 5 mm.

Após curado, apresenta excelentes propriedades mecânicas de adesão e resistência à flexão.



### Principais usos

Indicado para preenchimento de trincas e fissuras estáticas em concreto, desde 0,2 mm até 5 mm.

### Características

Característica	Unidade	Resina	Endurecedor
Consistência	-	Líquido	Líquido
Cor	-	Transparente	Transparente
Densidade	g/ml	1,12 – 1,16	0,97 – 1,0
Viscosidade a 25°C	cP	1400 – 1700	50 - 90
Proporção de mistura	g	670 A : 330 B	
Tempo de trabalho (1000 g)	minutos	35	
Tempo de cura inicial	minutos	70	
Tempo de cura final	horas	72	

### Modo de Aplicação

Certifique-se de que antes de aplicar o produto, a trinca esteja totalmente limpa, livre de poeira, umidade, óleo ou qualquer outro tipo de contaminante. Misture todo o conteúdo do componente B na lata do componente A. Derrame o conteúdo do produto dentro da trinca, até que a mesma seja preenchida por completo.

### Versões disponíveis

Produto	Código	Quantidade por embalagem
Adesivo Epóxi para Trincas e Fissuras	071269	1000 g

### Estocagem e Validade

O produto pode ser armazenado por até 12 meses a partir de sua data de fabricação, desde que em embalagem fechada, devendo ser mantido em ambiente seco, limpo, e em temperaturas entre 5°C e 25°C. Manter afastado de fontes de calor.

### Meio ambiente

O produto não deve ser descartado antes de sua cura total. Após curado, o produto se torna inofensivo ao meio ambiente, porém, permanece não biodegradável. Descarte em local adequado, conforme regulamentação vigente. Não reutilize as embalagens.

**POLIPOX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

Estr. Municipal do Bairro Aleluia s/n, km145 Rod Castello Branco (sentido capital) – CEP:18.285-000 Cesário Lange - São Paulo - SP

Fone-fax: (015) 3246-8888 e-mail: [adm vendas@polipox.com.br](mailto:adm vendas@polipox.com.br)

[www.polipox.com.br](http://www.polipox.com.br)

## Precauções

---

Como todo produto químico, este material deve ser manipulado seguindo as orientações de segurança do trabalho. Utilize óculos e luvas de proteção. Feche as embalagens imediatamente após seu uso.

## Descarte de embalagens

---

Destinar as embalagens vazias para reciclagem. Em caso de sobra de produto, reagir o mesmo aplicando em lugar aberto e arejado para que se forme um filme plástico e inerte.

## Considerações finais

---

As informações acima citadas são concedidas de boa-fé sem implicar em qualquer garantia, inclusive no que se refere a direitos de terceiros. Tal fato não exime o cliente da avaliação e testes de aplicação para o uso e processamento desejados. A aplicação, uso e processamento dos produtos fogem do nosso controle e são, portanto, de inteira responsabilidade do cliente. Garantimos, a qualidade dos nossos produtos dentro das nossas condições gerais de venda e dos limites de especificação.

## Controle de Versão

---

Versão do Documento	Data	Observação	Responsável
Inicial	05/2016	Versão Inicial	Eduardo